

Inbrottsskyddande produkt – Rullgaller, Rulljalusin, Galler och Gallergrind

Utfärdat till

Jari Safe AB

Box 121 543 22, Tibro, Sverige

Tillverkningsställe

Samma som ovan.

Produkt och produktbeskrivning

Inbrottsskyddande elektromekanisk rullgaller, rulljalusin samt fast galler och vredmanövrerad gallergrind.

Produktnamn

Jari RG 5 14, RG 50 100, RG 43 150, rullgaller.

Jari RJ 100, RJ 80, RJ 75, rulljalusi.

Jari Smidesgaller, fast galler.

Jari Gallergrind.


Intyg

Produkterna uppfyller kraven som enligt SSF 012 utgåva 3 och RISE certifieringsregler, SPCR 177, "Certification rules for products regarding their burglary resistance" utgåva 2018-05-31.

Klassificering enligt SSF 012 utgåva 3

Se sidan 2 av detta certifikat för detaljer

Märkning

Märkningen ska uppfylla kraven enligt SSF 012 utgåva 3, avsnitt 7. Produkter som överensstämmer med SPCR 177 får också märkas med RISE  märke enligt kraven i SPCR 177 avsnitt 3.4.

Giltighetstid

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2024-01-02. Giltigheten kan verifieras på RISE hemsida.

Övrigt

Tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE Research Institutes of Sweden enligt SPCR 177 avsnitt 4 och 5. Övriga villkor anges i SPCR 177 avsnitt 6.

Martin Tillander

Produkt detaljer

Jari RG 5 14, RG 50 100, RG 43 150, rullgaller

Bredd: 2635 mm

Höjd: 3750 mm

Typ av låsning	Antal lås och sida för låsning	Klass enligt SSF 012
Bult lås i aluminium	1 på insidan eller utsidan	Klass 2 från insida/utsida
Bult lås i aluminium	2 på insidan	Klass 3 från utsida Klass 2 från insida
Bult lås i aluminium	2 på utsidan	Klass 2 från utsida Klass 3 från insida
Bult lås i stål	1 på insidan eller utsidan	Klass 2 från insida/utsida
Bult lås i stål	2 på insidan eller utsidan	Klass 3 från insida/utsida

Produkterna är godkända för både vägg och nischmontage.

Jari RJ 100, RJ 80, RJ 75 rulljalusier

Bredd: 2635 mm

Höjd: 3750 mm

Typ av låsning	Antal lås och sida för låsning	Klass enligt SSF 012
Bult lås i aluminium	1 på insidan eller utsidan	Klass 2 från insida/utsida
Bult lås i aluminium	2 på insidan	Klass 4 från utsida Klass 2 från insida
Bult lås i aluminium	2 på utsidan	Klass 2 från utsida Klass 4 från insida
Bult lås i stål	1 på insidan eller utsidan	Klass 2 från insida/utsida
Bult lås i stål	2 på insidan eller utsidan	Klass 4 från insida/utsida

Produkterna är godkända för både vägg och nischmontage.

Jari Smidesgaller, fast galler

Bredd: 5000 mm

Höjd: 5000 mm

Klass 3 enligt SSF 012, från insida och utsida.

Jari Gallergrind

Bredd: 2500 mm

Höjd: 3500 mm

Klass 3 enligt SSF 012, från utsida.

Låsning: 2 x ASSA 911 connect, eller motsvarande låsenhet, lägst Klass 3 enligt SSF 3522.

Certifikat SC0797-18 | utgåva 2 | 2020-08-30

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering